



КровПрестижПрофиль

г.Кострома, ул. Галичская, 108А, ТЦ «100-стройматериалы», тел. (4942) 300-051

Газосиликатные блоки

Размер блоков, мм (Длина/высота/ширина)	Упаковка (поддон), м3	Кол-во штук на поддоне	Кол-во штук в м3	Цена, руб./м3
600*200*250	1,8	60	33	2950
600*200*300	1,8	50	28	2950
600*200*375	1,8	40	22	2950
600*200*400	1,44	30	21	2950
600*250*100	1,8	120	66	3050
600*250*125	1,8	96	53	2950
600*250*150	1,8	80	44	2950
600*250*250	1,8	48	27	2950
600*250*300	1,8	40	22	2950
600*250*375	1,8	32	18	2950
600*250*400	1,44	24	17	2950
600*250*500	1,8	24	13	2950

Стеновой мелкий ГОСТ 31360-2007 автоклавного твердения

Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии: 0,14 – 0,16 Вт/м °С

Класс прочности на сжатие: В2,5 (25, 35 кг/см²)

Отпускная влажность с завода: не более 25 %

Марка по плотности: 600 кг/м³

Морозостойкость: не менее F25

Огнестойкость: не менее 4 часов